

# Die FARO Durchlaufsiegelgeräte

Sicher, kompakt und einfach zu bedienen!



## FS 1010

### Classic

Art.-Nr.: 600 200

- ✓ 36 Monate Garantie
- ✓ validierfähig
- ✓ Datenloggeranschluss
- ✓ RS 232 Schnittstelle



36 Monate  
Garantie

validierfähig

RS 232  
Schnittstelle

**KEIN** Arbeits.- oder Vor-  
lagetisch erforderlich!

## FS 2010

### Linear

Art.-Nr.: 700 200

- ✓ 36 Monate Garantie
- ✓ validierfähig
- ✓ RS 232 Schnittstelle



36 Monate  
Garantie

validierfähig

2x RS 232  
Schnittstelle

**KEIN** Arbeits.- oder Vor-  
lagetisch erforderlich!

## FS 3010

### Print

Art.-Nr.: 800 200

- ✓ 36 Monate Garantie
- ✓ validierfähig
- ✓ Datenloggeranschluss
- ✓ Drückt direkt auf die  
Verpackung
- ✓ RS 232 Schnittstelle



36 Monate  
Garantie

validierfähig

integr. Drucker

RS 232  
Schnittstelle

**KEIN** Arbeits.- oder Vor-  
lagetisch erforderlich!

# Die FARO Durchlaufsiegelgeräte

## Sicher, kompakt und einfach zu bedienen!



## FS 1010 Classic

Für die moderne Zahnarztpraxis.

Mit Anschluss für einen Datenlogger.

Vorlaufzeit	1 min.	Siegelnahtbreite in mm	12	Netzspannung (Volt)	230 / 115
Temperatursteuerung elektronisch	✓	Materialien nach EN868	✓	Maximale Leistungsaufnahme (Watt)	750
Temperaturüberwachung	✓	Tyvek	✓	Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Temperaturtoleranz in %	1	Anzeige (LED-Display)	4 Digits	Platzsparende Ausführung:	
Temperaturbereich in °C	0 - 200	Tastatur	✓	Breite / Höhe / Tiefe in mm	380 / 100 / 240
Kraftüberwachung	✓	Datenlogger- /Softwareschnittstelle	✓	Gewicht in kg	7
Siegelgeschwindigkeit in m/min	10	Archiv. der Siegelparam. per Datenlogger	✓	<b>Zubehör und Optionen</b>	
Siegelrand stufenlos in mm	5 - 35	Leistungsaufnahme (Watt)	31	Datenlogger ist als Zubehör erhältlich	

## FS 2010 Linear

Das Topgerät für die moderne Zahnarztpraxis.

Mit Anschluss für Computer/Dokumentationsmodul und Etikettendrucker.

Vorlaufzeit	1 min.	Tyvek	✓	Archiv. der Siegelparam. per Software	✓
Temperatursteuerung elektronisch	✓	Tastatur	✓	Automatischer Motorstart/ -stopp	✓
Temperaturüberwachung	✓	Integrierte Sprachen	✓	Software CD enthalten	✓
Temperaturtoleranz in %	1	Uhr und Kalenderfunktion	✓	Normal / Standby (W)	31 / 12
Temperaturbereich in °C	0 - 200	Produktionszähler einstellbar	✓	Netzspannung (Volt)	230/ 115
Kraftüberwachung	✓	Computerschnittstelle	✓	Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Siegelgeschwindigkeit in m/min	10	Datenloggerschnittstelle	✓	Maximale Leistungsaufnahme (Watt)	750
Siegelrand stufenlos in mm	5 - 35	RS232 Schnittstelle	✓	Breite / Höhe / Tiefe in mm	380 / 100 / 240
Siegelnahtbreite in mm	12	Anbindung an Dokumentationssysteme	✓	Gewicht in kg	7
Materialien nach EN868	✓	Wartungsintervallanzeige	✓	<b>Zubehör und Optionen</b> – Etikettendrucker	
Etikettendrucker anschließbar	✓	Energiesparfunktion	✓	sowie Software (gratis) ist als Zubehör erhältlich.	
Anzeige (graph. Display)	3,9"	Archiv. der Siegelparam. per Datenlogger	✓		

## FS 3010 Print

Das Printgerät für die moderne Zahnarztpraxis.

Mit Anschluss für einen Datenlogger.

Vorlaufzeit	1 min.	Netzspannung (Volt)	230 / 115	Uhr und Kalenderfunktion	✓
Temperatursteuerung elektronisch	✓	Netzfrequenz (Hz)	50 / 60	Produktionszähler einstellbar	✓
Temperaturüberwachung	✓	Anzeige (LED-Display)	4 Digits	Datenloggerschnittstelle	✓
Temperaturtoleranz in %	1	Materialien nach EN868	✓	Automatischer Motorstart/ -stopp	✓
Temperaturbereich in °C	0 - 200	Tyvek	✓	Platzsparende Ausführung:	
Kraftüberwachung	✓	Tastatur	✓	Breite / Höhe / Tiefe in mm	465 / 100 / 240
Siegelgeschwindigkeit in m/min	10	Datenlogger- /Softwareschnittstelle	✓	Gewicht in kg	8
Siegelrand stufenlos in mm	5 - 35	Druckwerk (einzeilig)	✓	<b>Zubehör und Optionen</b>	
Siegelnahtbreite in mm	12	Druckanfang einstellbar	✓	Datenlogger ist als Zubehör erhältlich	
Maximale Leistungsaufnahme (Watt)	750	Druck des Haltbarkeitsdatums	✓		
Leistungsaufnahme (Watt)	31	Reihenfolge der Texte einstellbar	✓		



**FARO**  
Deutschland  
GmbH

Telefon 02151-936921 | Fax 02151-936933  
info@farodeutschland.de  
www.farodeutschland.de